

# Nachspeiseeinheit SMV 24-1/2 SMV 230-1/2

### Artikelbeschreibung

Regenwasser entspricht nicht den strengen Qualitätsnormen für Trinkwasser. Bei der Nachspeisung mit Trinkwasser ist deshalb auf eine strikte Trennung von Regenwasser und Trinkwasser zu achten.

Die DIN 1988 gerechte Trinkwassernachspeisung über einen freien Auslauf ist eine technisch einfache und sichere Lösung. Wir bieten hierzu eine anschlussfertige Nachspeiseeinheit an.

Die komplett vormontierte Einheit minimiert die Installationszeit. Gleichzeitig sind Installationsfehler, durch die feste Montage aller Komponenten auf einem Edelstahlblech, ausgeschlossen.

Der vorgeschaltete Schmutzfänger gewährleistet ein hohes Maß an Betriebssicherheit. Der Kugelhahn ermöglicht eine wartungsfreundliche Reinigung des Schmutzfängers und ein zuverlässiges Absperrn des Trinkwasserzuflusses bei Stillstandszeiten der Regenwassernutzungsanlage. Zudem kann über den Kugelhahn die Trinkwasserzufuhr individuell angepaßt werden.

Die Einheit ist zur Wandmontage vorgesehen und wird mittels flexibler Druckleitung und Überwurfverschraubung (3/4"IG) an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die Leitungsanbindung zur Zisterne erfolgt über ein HT-Spitzenende in DN 50.

Die Ausführung für Netzspannung liefern wir zusätzlich mit fertig konfektioniertem Schuko-stecker.

### Das besondere Plus

- § mit druckstoßgeprüftem, langsamschließendem Magnetventil
- § zum direkten Anschluß an die Trinkwasserleitung mit flexiblem Druckschlauch und Überwurfverschraubung
- § anschlussfertig auf Edelstahlplatte montiert gemäß DIN 1988
- § mit integriertem Schmutzfänger und Absperrhahn
- § Durchfluß einstellbar
- § Zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft



### Technische Beschreibung

#### Nachspeiseeinheit DIN 1988 ...

	SMV 24 V 1/2"	SMV 230 V 1/2"
Ausführung:	2/2 Wege vorgest.	2/2 Wege vorgest.
Ventilmaterial:	Messing	Messing
Betriebsspannung:	24 V, DC	230 V AC/ 50Hz
Leistungsaufnahme:	10 W	12 VA
Durchfluß (kv):	35 l/min	35 l/min
Ventilkabel:	2 m	2 m, incl. Schukost.
Zisternenzufluß:	DN 50 Spitzende	DN 50 Spitzende
Trinkwasseranschluß:	3/4" IG, flachdichtend	3/4" IG flachdichtend
Einsatzgebiet:	§ Rainmaster D	§ Rainmaster C/plus § Schwimmerschalter

