

Siphon

Siphon mit Rattenschutz

Muffe mit Rattenschutz

SIPH /SIPHRAT/MUFRAT

Artikelbeschreibung

Zur Vermeidung von Geruchsbelästigungen und Reinigen des Regenwasserspeichers von Oberflächenschmutz ist beim Anschluß des Zisternenüberlaufs an die Kanalisation der Einbau eines Überlaufsiphons unumgänglich.

Die große Bauhöhe des Überlaufsiphons gewährleistet auch bei längerer Trockenzeit einen sicheren Schutz vor Kanalgerüchen. Der abgeschrägte Einlauf bewirkt ein effektives Abschwemmen des Oberflächenschmutzes (Skimmereffekt).

Eine zusätzliche Maßnahme zur Reinhaltung des Regenwassers ist der Schutz gegen das Eindringen von Ratten und anderen Kleintieren. Zur Realisierung dieser Schutzfunktion wird der Siphon mit einer PE-Rohrmuffe mit integriertem Rattenschutz kombiniert. Mittels eines Edelstahlgitters wird die Zisterne für Kleintiere unzugänglich gemacht. Weitere Vorteile sind die unkomplizierte Montage und die einfache und schnelle Zugänglichkeit, falls sich der Ablauf einmal zusetzen sollte.

Die Muffe mit Rattenschutz ist für Anwendungen, bei denen ein Siphon nicht erforderlich ist oder für die Nachrüstung bei bereits vorhandenem Siphon ausreichend.

Das besondere Plus

Siphon / Siphon mit Rattenschutz

- extra tiefe Bauweise gegen Austrocknen, Schutz gegen Kanalgerüche
- angeschrägter Einlauf zum verbesserten Abzug des Oberflächenschmutzes (Skimmereffekt)
- wahlweise mit zusätzlicher Rohrmuffe mit integriertem Rattenschutz, leicht zugänglich für die Wartung

Muffe mit Rattenschutz

- für die Nachrüstung geeignet
- einfache Montage



Technische Beschreibung

Siphon

- Maße (H x B x T): 450 x 355 x 110 mm
- Material: PE
- Anschluß: DN 100

Siphon mit Muffe mit Rattenschutz

- Maße (H x B x T): s. Abmaße Siphon und Muffe mit Rattenschutz
- Material: PE, Edelstahl
- Anschluß: DN 100

Muffe mit Rattenschutz

- Länge: 350 mm
- Material: PE/Edelstahl
- Anschluß: DN 100

