



Huch GmbH Behälterbau
 Temnitz-Park-Chaussee * 16818 Werder bei Neuruppin
 Telefon 0 33 920 - 672 – 0 * Fax 0 33 920 - 672 – 73

Solarspeicher (SSH)

Speicher Typ	SSH 301 D=600	SSH 301 D=550	SSH 401	SSH 501	SSH 751	SSH 1001
Inhalt	300	300	400	500	750	1000
Höhe incl. Isol. [mm]	1333	1625	1705	1815	2082	2010
Kippmaß [mm]	1320	1620	1690	1800	2050	2020
Durchmesser – D ohne Isolierung [mm]	600	550	600	650	750	900
Durchmesser mit Isolierung [mm]	760	710	760	810	950	1100
Heizfläche oben [m ²]	1,0	1,0	1,2	1,5	1,9	1,9
Heizfläche unten [m ²]	1,3	1,4	1,7	2,1	2,7	2,9
Kaltwasser / Warmwasser	G 1"A	G 1"A	G 1"A	G 1"A	G 1½"A	G 1½A
Zirkulation	G¾"A	G¾"A	G¾"A	G¾"A	G¾"A	G¾"A
Wärmetauscher (alle)	G 1"A	G 1"A	G 1"A	G 1"A	G 1¼"A	G 1¼"A
max. T/ max. P (°C / bar) TW	95° / 10	95° / 10	95° / 10	95° / 10	95° / 10	95° / 10
max. T/ max. P (°C / bar) GWT	110° / 16	110° / 16	110° / 16	110° / 16	110° / 16	110° / 16
Maßangaben						
A [mm]	120	110	120	130	157	180
B [mm]	220	205	220	225	280	320
C [mm]	570	675	690	875	967	947
D [mm]	773	950	1015	1020	1127	1097
E [mm]	873	1050	1115	1120	1227	1197
F [mm]	1033	1290	1355	1490	1567	1482
G [mm]	1156	1460	1528	1630	1855	1760
H [mm]	673	850	915	920	1032	1012
Gewicht kg	162	154	186	226	330	440
NL – Zahl oben / unten*	2/9	2 / 11	2,2 / 13	2,8 / 18	13 / 35	13 / 41
Dauerleistung oben/unten n. DIN 4807 (10°/80°/45°) l/h	660/1005	660 / 1130	790 / 1270	905 / 1620	1220/2470	1220/2690

- Um die angegebene NL – Zahl zu erreichen muss die Kesselleistung größer sein als die angegebene Dauerleistung.
- Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2 mit Glattrohrwärmetauscher
- ✓ Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung mit einer MG-Schutzanode, ab 750 l Correx Fremdstromanode
- ✓ alle Außengewinde flachdichtend
- ✓ Revisionsöffnung Nennweite 110 mm /ab 750 Liter 200 mm
- ✓ incl. 1 ½“ Muffe für Elektroverschraubheizkörper
- ✓ Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten im oberen / unteren Bereich (Lage: ca. 100 mm links neben den Anschlussstutzen)
- ✓ FCKW- freie 80 mm PU-Weichschaumisolierung mit PVC Deckschicht RAL 2002 incl. Bodendämmung /ab 750 Liter in 100 mm Stärke

